



Gmail Package

دامنه: [Gmail](#)

مجوزها: apiKey

چگونه به مجوزها دسترسی پیدا کنید:

۱. به Google Developers console بروید
۲. ثبت نام کنید یا وارد شوید
۳. رابط برنامه نویسی کاربردی گوگل حساب خود را فعال کنید
۴. یک اپلیکیشن بسازید

انواع داده‌های سفارشی:

نوع داده	توضیح	مثال
Datepicker	رشته‌ای که شامل تاریخ و زمان است.	2016-05-28 00:00:00
Map	رشته‌ای که شامل عرض و طول جغرافیایی، به صورت جدا شده با کاما، است	50.37, 26.56
List	آرایه‌ی ساده	["123", "sample"]
Select	رشته‌ی حاوی ارزش‌های از پیش تعیین شده	sample
Array	آرایه‌ی اشیاء	[{"Second name": "123", "Age": "12", "Photo": "sdf", "Draft": "sdfsdf"}, {"name": "adi", "Second name": "bla", "Age": "4", "Photo": "asfserwe", "Draft": "sdfsdf"}]



Gmail.getProfile

پروفایل جیمیل کاربر فعلی را به دست آورید.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.stopMailboxNotifications

توقف دریافت اعلان‌ها بر روی میل‌باکس کاربر تایید شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.setMailboxNotification

قرار دادن یا به‌روزرسانی مراقب اعلان بر روی میل‌باکس کاربر تایین شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
topicName	String	یک موضوع رابط برنامه‌نویسی کاربردی ارسال/دریافت ابری گوگل تایید صلاحیت شده برای انتشار رویدادها به آن. این موضوع باید در فضای ابری ارسال/دریافت وجود داشته باشد و باید اجازه‌ی انتشار جیمیل را به آن داده باشید. به‌عنوان مثال: "projects/my-project-identifier/topics/my-topic-name" (با استفاده از فرمت نام‌گذاری موضوع فضای ابری ارسال/دریافت "نسخه‌ی ۱").
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
labelFilterAction	Select	فیلتر کردن رفتار لیست مشخص شده‌ی labelIds.
labelIds	List	لیست label_ids برای محدود کردن اعلان‌ها. اگر مشخص نباشد، به‌صورت پیش‌فرض تمام تغییرات اعمال می‌شوند. اگر مشخص باشد، تایین می‌کند که کدام لیبل‌ها به تولید اعلان از طریق فشار نیاز دارند.



Gmail.createRawDraft

یک پیش‌نویس جدید را می‌سازد.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
message	String	تمام پیام‌های پیش‌نویس به فرمت RFC 2822 در می‌آیند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.

مثال:

```
To: <someone@gmail.com>  
Subject: Failure Notice  
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com.
```



Gmail.createSimpleDraft

ساختن یک پیش نویس ساده جدید.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
toEmail	String	گیرنده‌ی ایمیل
subject	String	موضوع ایمیل
message	String	پیام ایمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getSingleDraft

دریافت یک پیش‌نویس.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
draftId	String	آی‌دی پیش‌نویس
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
format	Select	فرمتی که پیغام به آن بازگردانده می‌شود.



Gmail.getDrafts

دریافت تمام پیش نویس ها

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.updateDraft

به روزرسانی پیش نویس موجود

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
draftId	String	آی‌دی پیش نویس
message	String	کل پیام پیش نویس به فرمت RFC 2822.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.sendDraft

ارسال پیش‌نویس موجود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
draftId	String	آی‌دی پیش‌نویس
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.deleteDraft

حذف کردن یک پیش نویس

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
draftId	String	آی دی پیش نویس
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می توان استفاده کرد.

Gmail.createLabel

ساختن برچسب جدید

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
labelName	String	نام ظاهری برچسب.
labelListVisibility	Select	پدیداری برچسب در لیست برچسب در رابط وب جیمیل.
messageListVisibility	Select	پدیداری پیام با این برچسب در لیست پیام‌ها در رابط وب جیمیل.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getLabels

دریافت تمام برچسب‌ها.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getSingleLabel

دریافت یک برچسب.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
labelId	String	آی‌دی برچسب
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.

Gmail.updateLabel

به روزرسانی یک برچسب.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
labelId	String	آی‌دی برچسب
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
labelName	String	نام ظاهری برچسب.
labelListVisibility	Select	پدیداری برچسب در لیست برچسب در رابط وب جیمیل.
messageListVisibility	Select	پدیداری پیام با این برچسب در لیست پیام‌ها در رابط وب جیمیل.



Gmail.deleteLabel

حذف کردن یک برچسب.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
labelId	String	آی‌دی برچسب
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.

Gmail.getMailboxMessages

لیست کردن پیام‌های میل‌باکس کاربر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
labelIds	List	تنها پیغام‌های دارای برچسب‌های مطابق با تمام آی‌دی‌های برچسب مشخص شده را بازمی‌گرداند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
includeSpamTrash	String	پیغام‌های اسپم و زباله را در نتایج قرار می‌دهد.
maxResults	Number	حداکثر تعداد پیغام‌ها را بازمی‌گرداند.
pageToken	String	نشانه‌ی صفحه، صفحه‌ای مشخص را از نتایج لیست بازیابی می‌کند.
q	String	تنها پیغام‌هایی که با جستار مشخص شده مطابقت دارند را بازمی‌گرداند. از همان فرمت جستار قسمت جستجوی جیمیل پشتیبانی می‌کند. به‌عنوان مثال: from:someuser@example.com rfc822msgid: is:unread



Gmail.insertMessageIntoMailbox

پیغام را مستقیم در میل باکس این کاربر قرار می‌دهد، درست شبیه IMAP APPEND اغلب اسکن‌ها و طبقه‌بندی‌ها را دور می‌زند. پیغام ارسال نمی‌کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
raw	String	تمام پیام‌های پیش‌نویس به فرمت RFC 2822 در می‌آیند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
internalDataSource	Select	منبع تاریخ بین‌المللی ایمیل.
deleted	Boolean	ایمیل را به‌عنوان حذف شده به‌صورت دائمی علامت‌گذاری می‌کند (نه در بخش زباله) و تنها در گوگل‌والت برای مدیر‌والت قابل مشاهده است. تنها برای حساب‌های جی‌سوییت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
labelIds	List	تنها پیغام‌هایی که برچسبی مطابق تمام آی‌دی برچسب‌ها دارند را بازمی‌گرداند.
threadId	String	آی‌دی شناسه‌ی پیغام.

مثال:

```
To: <someone@gmail.com>  
Subject: Failure Notice  
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com.
```



Gmail.getSingleMailboxMessage

دریافت یک پیغام

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
messageId	String	آی‌دی پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
MetadataHeaders	String	زمانی که داده و فرمت METADATA باشد، تنها شامل سرتیترهای مشخص شده باشد.
format	Select	فرمتی که پیغام باید به آن بازگردد.



Gmail.deleteSingleMailboxMessage

حذف کردن یک پیغام

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
messageId	String	آیدی پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.updateLabelsOnMessage

به روزرسانی برچسب‌های یک پیغام

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
messageId	String	آی‌دی پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
addLabelIds	List	برچسب‌هایی که افزوده می‌شوند
removeLabelIds	List	برچسب‌هایی که برداشته می‌شوند



Gmail.sendRawMessage

پیغام مشخص شده را به گیرنده در سرتیتراهای To, Cc و ارسال می‌کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
message	String	تمام پیام‌های پیش‌نویس به فرمت RFC 2822 در می‌آیند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
threadId	String	آیدی شناسه‌ی پیغام

مثال:

```
To: <someone@gmail.com>  
Subject: Failure Notice  
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com.
```



Gmail.sendSimpleMessage

ارسال پیغام ساده

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
toEmail	String	گیرنده‌ی ایمیل
subject	String	موضوع ایمیل
message	String	پیغام ایمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
threadId	String	آیدی شناسه‌ی پیغام



Gmail.moveMessageToTrash

یک پیغام را به بخش زباله منتقل می کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
messageId	String	آی دی پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می توان استفاده کرد.



Gmail.removeMessageFromTrash

یک پیغام را از بخش زباله می‌زداید.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
messageId	String	آی‌دی پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.importMessageIntoMailbox

وارد کردن یک پیغام به میل باکس تنها این کاربر. با اسکن و دسته‌بندی استاندارد تحویل ایمیل، مشابه دریافت از طریق SMTP (قرارداد ساده‌ی نامه‌رسانی). پیغام ارسال نمی‌کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
raw	String	تمام پیام‌های پیش‌نویس به فرمت RFC 2822 در می‌آیند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
deleted	Boolean	ایمیل را به‌عنوان حذف شده به‌صورت دائمی علامت‌گذاری می‌کند (نه در بخش زباله) و تنها در گوگل والت برای مدیر والت قابل مشاهده است. تنها برای حساب‌های جی‌سوییت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
neverMarkSpam	Boolean	تصمیم اسپم‌یاب جیمیل را نادیده می‌گیرد و این ایمیل در میل‌باکس هرگز به‌عنوان اسپم دسته‌بندی نمی‌شود.
processForCalendar	Boolean	تقویم را به ایمیل دعوت می‌کند و هرگونه نشست مرتبط با تقویم گوگل را برای این کاربر می‌افزاید.
internalDataSource	Select	منبع تاریخ داخلی پیغام.

مثال:

```
To: <someone@gmail.com>  
Subject: Failure Notice  
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com.
```



Gmail.batchMessageDelete

چندین پیغام را پاک می کند

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
ids	List	آی‌دی‌های پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می توان استفاده کرد.



Gmail.batchLabelsModify

برچسب‌های پیغام‌های مشخص شده را اصلاح می‌کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
ids	List	آی‌دی‌های پیغام
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
addLabelIds	List	برچسب‌هایی که افزوده می‌شوند
removeLabelIds	List	برچسب‌هایی که حذف می‌شوند



Gmail.getSingleMessageAttachment

دریافت فایل ضمیمه‌ی یک پیغام.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
messageId	String	آی‌دی پیغام
attachmentId	String	آی‌دی فایل ضمیمه
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.

Gmail.getSingleThread

دریافت یک شناسه

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
threadId	String	آی‌دی شناسه
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
metadataHeaders	String	زمانی که داده و فرمت METADATA باشد، تنها شامل سرتیترهای مشخص شده باشد.
format	Select	زمانی که داده و فرمت METADATA باشد، تنها شامل سرتیترهای مشخص شده باشد.



Gmail.getThreads

شناسه‌ی میل باکس کاربر را لیست می‌کند

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
labelIds	List	تنها شناسه‌های دارای برچسب‌های مطابق با تمام آی‌دی برچسب‌های مشخص شده را بازمی‌گرداند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
includeSpamTrash	String	شناسه‌های اسپم و زباله را هم در نتایج نشان می‌دهد.
maxResults	Number	حداکثر تعداد پیغام‌هایی که بازگردانده می‌شوند.
pageToken	String	نشانه‌ی صفحه برای بازیابی صفحه‌ای مشخص از بین نتایج در لیست.
q	String	تنها پیغام‌هایی که با جستار مشخص شده مطابقت دارند را بازمی‌گرداند. از همان فرمت جستار قسمت جستجوی جیمیل پشتیبانی می‌کند. به‌عنوان مثال: from:someuser@example.com rfc822msgid: is:unread



Gmail.updateThreadLabels

به روزرسانی برچسب‌های یک شناسه

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
threadId	String	آی‌دی شناسه
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
addLabelIds	List	برچسب‌هایی که افزوده می‌شوند
removeLabelIds	List	برچسب‌هایی که حذف می‌شوند



Gmail.deleteThread

حذف کردن یک شناسه

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
threadId	String	آیدی شناسه
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.moveThreadToTrash

منتقل کردن یک شناسه به زباله‌دانی

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
threadId	String	آی‌دی شناسه
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.untrashThread

زدودن یک شناسه از زباله‌دانی

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
threadId	String	آی‌دی شناسه
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getAutoForwarding

دریافت تنظیمات هدایت خودکار برای حساب کاربری مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getImapSettings

دریافت تنظیمات IMAP (قرارداد پیام‌گزینی)

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getPopSettings

دریافت تنظیمات POP

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.updateAutoForwarding

تنظیمات هدایت خودکار حساب کاربری مشخص شده را به روزرسانی می کند. زمانی که هدایت خودکار فعال می شود، باید یک آدرس تایید صلاحیت شده برای هدایت مشخص شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می توان استفاده کرد.
enabled	Boolean	تمام پیغام‌های دریافتی به صورت خودکار به آدرس دیگری هدایت می شوند.
emailAddress	Boolean	آدرس ایمیلی که تمام پیغام‌های دریافتی به آن هدایت می شوند. این آدرس ایمیل باید یکی از اعضای تایید شده‌ی آدرس‌های هدایت باشد.
disposition	Select	وضعیتی که یک پیغام بعد از هدایت باید داشته باشد.



Gmail.updateImapSettings

به روزرسانی تنظیمات IMAP (قرارداد پیام‌گزینی)

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
enabled	Boolean	آیا IMAP (قرارداد پیام‌گزینی) برای حساب فعال شده است یا نه.
maxFolderSize	Number	محدودیت انتخابی در مورد تعداد پیغام‌هایی که یک پوشه‌ی IMAP (قرارداد پیام‌گزینی) می‌تواند داشته باشد. میزان قراردادی آن ۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ است. میزان صفر یعنی هیچ محدودیتی ندارد.
expungeBehavior	Select	اقدامی که روی یک پیغام اعمال می‌شود (زمانی که به‌عنوان پیغام حذف شده علامت‌گذاری می‌شود و از آخرین پوشه‌ی IMAP (قرارداد پیام‌گزینی) قابل مشاهده حذف شده است).
autoExpunge	Boolean	اگر این میزان درست باشد، به محض این که یک پیغام به‌عنوان پیغام حذف شده در IMAP علامت‌گذاری شود، جیمیل آن را حذف می‌کند. در غیر این صورت، قبل از حذف کردن پیغام‌هایی که به‌عنوان پاک شده علامت‌گذاری شده‌اند، جیمیل منتظر به‌روزرسانی کاربر می‌ماند.



Gmail.updatePopSettings

به روزرسانی تنظیمات POP

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
emailAddress	Boolean	آدرس امیلی که تمام پیغام‌های دریافتی به آن هدایت می‌شوند. این آدرس ایمیل باید یکی از اعضای تایید شده‌ی آدرس‌های هدایت باشد.
disposition	Select	اقدامی که بعد از انتقال یک پیغام از طریق POP، روی آن انجام می‌شود.
accessWindow	Select	دامنه‌ی پیغام‌هایی که از طریق POP قابل دسترسی هستند.



Gmail.getVacationSettings

دریافت تنظیمات پاسخ‌دهنده‌ی تعطیلات.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.updateVacationSettings

به روزرسانی تنظیمات پاسخ دهنده‌ی تعطیلات.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
enableAutoReply	Boolean	پرچمی که کنترل می‌کند جیمیل به صورت خودکار به پیام‌ها پاسخ بدهد.
responseSubject	String	متن پیش فرض انتخابی خط موضوع در پاسخ تعطیلات. برای فعال کردن پاسخ خودکار، یا موضوع پاسخ یا پیکره‌ی پاسخ نباید خالی باشد.
responseBodyPlainText	String	پیکره‌ی پاسخ در فرمت متن ساده.
responseBodyHtml	String	پیکره‌ی پاسخ به فرمت HTML. جیمیل قبل از ذخیره‌ی HTML آن را تصفیه می‌کند.
restrictToContacts	Boolean	پرچمی که مشخص می‌کند آیا پاسخ‌ها برای گیرندگان که در لیست تماس‌های کاربر نیستند، ارسال شده است یا نه.
restrictToDomain	Boolean	پرچمی که تعیین می‌کند آیا پاسخ‌ها برای گیرندگان که خارج از دامنه‌ی کاربر هستند ارسال شده است یا نه. این ویژگی تنها برای کاربران جی سوئیت فعال است.
startTime	DatePicker	زمان آغاز انتخابی برای ارسال پاسخ خودکار. وقتی این گزینه مشخص می‌شود، جیمیل به صورت خودکار تنها به پیام‌هایی پاسخ می‌دهد.



زمینه	نوع	توضیح
		دهد که بعد از زمان آغاز دریافت کرده است. اگر زمان آغاز و زمان پایان هر دو مشخص شده باشند، زمان آغاز باید جلوتر باشد.
endTime	DatePicker	زمان پایان انتخابی برای ارسال پاسخ‌های خودکار. وقتی این گزینه مشخص شود، جیمیل به صورت خودکار تنها به پیغام‌هایی پاسخ می‌دهد که قبل از زمان پایان دریافت می‌کند. اگر زمان آغاز و زمان پایان هر دو مشخص شده باشند، زمان آغاز باید جلوتر باشد.



Gmail.getForwardingAddresses

آدرس‌هایی که می‌خواید پیغام به آن هدایت شود را برای حساب کاربری مشخص شده، لیست کنید.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
Email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getForwardingAddress

دریافت یک آدرس هدایت پیغام برای حساب کاربری مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
forwardingEmail	String	آدرس‌های هدایتی که باید بازیابی شوند.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.createForwardingAddress

ساخت یک آدرس هدایت.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
forwardingEmail	String	تنظیم آدرس هدایت.



Gmail.getForwardingAddress

دریافت آدرس هدایت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
forwardingEmail	String	آدرس هدایتی که باید بازیابی شود.



Gmail.deleteForwardingAddress

حذف کردن آدرس هدایت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
forwardingEmail	String	آدرس هدایتی که باید حذف شود.



Gmail.createFilter

ساختن فیلتر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
addLabelIds	List	برچسب‌هایی که افزوده می‌شوند
removeLabelIds	List	برچسب‌هایی که حذف می‌شوند
forward	String	آدرس ایمیلی که پیغام باید به آن هدایت شود.
excludeChats	Boolean	پاسخ باید چت‌ها را حذف کند یا نه.
from	String	نام ظاهری فرستنده یا آدرس ایمیل.
hasAttachment	Boolean	پیغام فایل ضمیمه‌ای دارد یا نه.
negatedQuery	JSON	تنها پیغام‌هایی را بازمی‌گرداند که با جستار مشخص شده مطابقت نداشته باشند. همان فرمت جستار قسمت جستجوی جیمیل را پشتیبانی می‌کند. به‌عنوان مثال: "from:someuser@example.com rfc822msgid: is:unread"
query	JSON	تنها پیغام‌هایی که با جستار مشخص شده مطابقت دارند را بازمی‌گرداند. از همان فرمت جستار قسمت جستجوی جیمیل پشتیبانی می‌کند. به‌عنوان مثال: from:someuser@example.com rfc822msgid: is:unread
size	Number	اندازه‌ی کل پیغام RFC822 به‌صورت بایت، شامل تمام سر تیترها و ضمیمه‌ها.



زمینه	نوع	توضیح
sizeComparison	Select	اندازه‌ی پیغام در رابطه با زمینه‌ی اندازه، به صورت بایت باید چقدر باشد.
subject	String	پیدا کردن عبارت غیرحساس به حروف در موضوع پیغام. ردیابی و هدایت فضای سفید ترمیم شده و فضای مجاور از هم می‌باشد.
to	String	نام ظاهری یا آدرس ایمیل گیرنده. شامل گیرنده‌هایی با زمینه‌های سر تیتل to, cc و bcc می‌توانید از بخش محلی آدرس ایمیل استفاده کنید. به عنوان مثال، هم example هم @example هر دو با example@gmail.com مطابقت دارند. این مورد غیرحساس به حروف است.



Gmail.getFilters

دریافت تمام فیلترها.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getSingleFilter

دریافت یک فیلتر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
filterId	String	آی‌دی فیلترها
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.deleteFilter

حذف کردن یک فیلتر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
filterId	String	آی‌دی فیلتر.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.createSendAsAlias

ساخت ارسال با نام مستعار "from" سفارشی.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
sendAsEmail	String	یک آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام‌هایی که با این نام مستعار ارسال می‌شوند، شامل سر تیتیر "Reply-To:" باشد.
displayName	String	نامی که در سر تیتیر "From:" پیغام ارسال شده با استفاده از این نام مستعار، ظاهر می‌شود. برای آدرس‌های "from" سفارشی، وقتی این قسمت خالی باشد، جیمیل، سر تیتیر "From:" را با نامی که به‌عنوان آدرس اولیه‌ی مرتبط با این حساب کاربری ثبت شده است، پر می‌کند.
isDefault	Boolean	این آدرس به‌عنوان آدرس پیش‌فرض انتخاب شود یا نه.
replyToAddress	String	آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام‌هایی که با استفاده از این نیم مستعار ارسال شده‌اند، شامل سر تیتیر "Reply-To:" است. اگر این قسمت خالی باشد، جیمیل خود یک سر تیتیر "Reply-To:" ایجاد می‌کند.
signature	String	امضای HTML انتخابی که شامل پیام‌هایی است که از این نام مستعار در رابط کاربری وب جیمیل تشکیل شده‌اند.
host	String	نام هاست سرویس SMTP.



زمینه	نوع	توضیح
password	String	رمز عبوری که برای احراز هویت در سرویس SMTP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
port	Number	درگاه سرویس SMTP.
securityMode	Select	پروتکلی که برای امنیت ارتباط از طریق سرویس SMTP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
username	String	نام کاربری مورد استفاده برای احراز هویت در سرویس SMTP.
treatAsAlias	Boolean	جیمیل باید با این آدرس به‌عنوان نام مستعار آدرس ایمیل اولیه‌ی کاربر رفتار کند یا نه. این تنظیمات تنها برای نام‌های مستعار "from" سفارشی اعمال می‌شود.



Gmail.updateSendAsAlias

به روز رسانی ارسال با نام مستعار سفارشی.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
sendAsEmail	String	یک آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام‌هایی که با این نام مستعار ارسال می‌شوند، شامل سر تیتیر "Reply-To:" باشد.
displayName	String	نامی که در سر تیتیر "From:" پیغام ارسال شده با استفاده از این نام مستعار، ظاهر می‌شود. برای آدرس‌های "from" سفارشی، وقتی این قسمت خالی باشد، جیمیل، سر تیتیر "From:" را با نامی که به‌عنوان آدرس اولیه‌ی مرتبط با این حساب کاربری ثبت شده است، پر می‌کند.
isDefault	Boolean	این آدرس به‌عنوان آدرس پیش فرض انتخاب شود یا نه.
replyToAddress	String	آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام‌هایی که با استفاده از این نیم مستعار ارسال شده‌اند، شامل سر تیتیر "Reply-To:" است. اگر این قسمت خالی باشد، جیمیل خود یک سر تیتیر "Reply-To:" ایجاد می‌کند.
signature	String	امضای HTML انتخابی که شامل پیام‌هایی است که از این نام مستعار در رابط کاربری وب جیمیل تشکیل شده‌اند.
host	String	نام هاست سرویس SMTP.



زمینه	نوع	توضیح
password	String	رمز عبوری که برای احراز هویت در سرویس SMTP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
port	Number	درگاه سرویس SMTP.
securityMode	Select	پروتکلی که برای امنیت ارتباط از طریق سرویس SMTP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
username	String	نام کاربری مورد استفاده برای احراز هویت در سرویس SMTP.
treatAsAlias	Boolean	جیمیل باید با این آدرس به‌عنوان نام مستعار آدرس ایمیل اولیه‌ی کاربر رفتار کند یا نه. این تنظیمات تنها برای نام‌های مستعار "from" سفارشی اعمال می‌شود...aliases



Gmail.getSendAsAliases

ارسال با نام مستعار برای حساب کاربری مشخص شده را لیست می‌کند. نتیجه شامل آدرس اولیه‌ی ارسالی است که با حساب کاربری و هر نام مستعار "from" سفارشی‌ای مرتبط است.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getSingleSendAsAlias

دریافت ارسال با نام مستعار مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.deleteSendAsAlias

نام ارسال با نام مستعار مشخص شده را حذف می‌کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.verifySendAsAlias

تایید ارسال با نام مستعار مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getSendAsAliasSMIMEconfigs

لیست کردن پیکربندهای S/MIME برای ارسال‌های با نام مستعار مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getSendAsAliasSMIMEconfig

دریافت یک پیکربندی S/MIME برای ارسال با نام مستعار مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود.
configId	String	آی‌دی تغییر ناپذیر برای آی‌دی SmimeInfo.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.insertSendAsAliasSMIMEconfig

قرار دادن (بارگذاری) پیکربندی S/MIME داده شده برای ارسال با نام مستعار مشخص شده. لازم به ذکر است که برای کلید به فرمت pkcs12 نیاز است.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازبایی شود
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.
expiration	DatePicker	زمانی که تاریخ انقضای گواهی سر می‌رسد (Y-m-d H:m:s).
issuerCn	String	نام معمول صادر کننده‌ی گواهی S/MIME.
isDefault	Boolean	این SmimeInfo حالت پیش فرض برای ارسال با نام مستعار این کاربر است یا نه.
pem	String	X509 با فرمت PEM که با رشته‌ی مجوز پیوسته شده است (اکند استاندارد base64). فرمت مورد استفاده برای کلید بازگشت، که شامل کلید عمومی و زنجیره‌ی مجوز می‌شود (نه کلید خصوصی).
pkcs12	String	شامل یک جفت کلید PKCS#12 فرمت عمومی/خصوصی و زنجیره‌ی مجوز. این فرمت تنها جدید از جانب SmimeInfo برای ساخت یک مشتری قبول می‌شود و هرگز بازگردانده نمی‌شود، زیرا کلید خصوصی نباید به بیرون درز کند. ممکن است رمزگذاری شود که در این PKCS#12



زمینه	نوع	توضیح
		صورت رمز عبور کلید رمز گذاری شده باید به درستی تنظیمان شود.
encryptedKeyPassword	String	رمز عبور کلید رمز گذاری شده، زمانی که کلید رمز گذاری می شود.



Gmail.setSMIMEconfigAsDefault

پیکربندی پیش فرض S/MIME را برای ارسال با نام مستعار مشخص شده تنظیم می کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازایی شود.
configId	String	آی دی تغییر ناپذیر SmimeInfo.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می توان استفاده کرد.



Gmail.deleteSendAsAliasSMIMEconfig

پیکربندی مشخص شده‌ی SmimeInfo برای ارسال با نام مستعار مشخص شده را حذف می‌کند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
sendAsEmail	String	ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود.
configId	String	آی‌دی تغییر ناپذیر SmimeInfo.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.



Gmail.getMailboxHistory

تاریخچه‌ی تمام تغییرات میل‌باکس داده شده. نتایج تاریخچه به ترتیب زمانی بازمی‌گردند (historyId رو به افزایش).

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	String	نشانه‌ی دریافتی از جیمیل
startHistoryId	String	سوابق تاریخی بعد از startHistoryId مشخص شده را بازمی‌گرداند.
history نوع	List	آی‌دی غیر قابل تغییر SmimeInfo.
labelId	String	تنها پیغام‌هایی که برچسبی مطابق آی‌دی دارند را بازمی‌گرداند.
maxResults	Number	حداکثر تعداد سوابق تاریخی‌ای که بازگردانده می‌شوند.
pageToken	String	نشانه‌ی صفحه برای بازیابی یک صفحه‌ی مشخص نتایج در لیست.
email	String	ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه‌ای که برای نشان دادن کاربر تایید شده از آن می‌توان استفاده کرد.