



## Mailjet Package

---

راه حل کاملی است برای قدرت بخشیدن به تراکنش های ایمیل شما که پلتفرم ایمیلتان اطمینان بپذیر قابل توسعه و دارای سرویس مانیتورینگ بالا در زمان واقعی برای همه ی تراکنش های ایمیلتان باشد. همچنین دارای طراحی ایمیل واکنش گرا با MJML و Passport می باشد.

دامنه: [mailjet.com](https://mailjet.com) :

اعتبارات: apiKeyPublic, apiKeyPrivate

### چگونگی دریافت credentials:

در سایت [mailjet.com](https://mailjet.com) وارد شوید

به قسمت [account/API Keys section](#) وارد شوید.

مجوزهای خود را پیدا کنید , کلید API و کلید API شخصی.

---



## Mailjet.getMessageList

---

اجازه دهید تا جزئیات پیام ها و ایمیل هایی که توسط Mailjet پردازش شده را لیست کند و نمایش دهد.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleMessage

---

به منبع پیام داده شده دسترسی پیدا کنید تا مقدار ID مربوط به پیام در دسترس شما قرار گیرد.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getMessageHistoryResource

---

لیست تاریخچه پیام.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getMessageInformation

---

لیست منابع اطلاعات پیام در دسترس.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getMessageInformationResource

---

دسترسی به منبع اطلاعات یک پیام خاص.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getMessageStatistics

---

داده های آماری پیام / کمپین

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای

---



## Mailjet.getMessageStatisticsResource

---

دسترسی آماری به منبع پیام

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
Id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---





## Mailjet.getMessageState

---

مرجع وضعیت پیام.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	API key شخصی برای mailjet

---



## لیست `Mailjet.getTemplates`

---

منابع آماده برای این apikey را لیست می کند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleTemplate

---

یک پیش نویس یکتا برای این آبجکت بر می گرداند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.createTemplate

یک منبع جدید پیش نویس اضافه می کند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
author	String	نام نویسنده
categories	list	لیست دسته بندی ها
copyright	String	پیام کپی رایت
description	String	پیش نویس توضیحات متن آزاد.
editMode	Select	tool(1), html(2), snippet(3), mjml(4)
isStarred	Select	درست در صورتی که پیش نویس برای صاحب جاری ستاره دار باشد
locale	String	مکان پیش نویس
name	String	نام پیش نویس
ownerType	Select	نوع دارنده پیش نویس



## Mailjet.updateTemplate

یک منبع پیش نویس خاص را بروز می کند.

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
author	String	نام پدید آورنده
categories	list	لیست طبقه بندی ها.
copyright	String	The copyright message. مسیح کپی رایت
description	String	الگوی توضیحات (متن اختیاری)
editMode	Select	tool(1), html(2), snippet(3), mjml(4)
isStarred	Select	درست در صورتی که پیش نویس برای صاحب جاری ستاره دار باشد
locale	String	مکان پیش نویس
name	String	نام پیش نویس
ownerType	Select	نوع دارنده پیش نویس



## Mailjet.deleteTemplate

---

.حذف شی پیش نویس

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getDnslist

---

لیست DNS های آماده برای این کلید API

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleDns

---

یک شی dns تنها بر میگردداند .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---





## Mailjet.checkDomain

---

یک دامنه را برای چک کردن راه اندازی میکند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	چک کردن داده

---



## Mailjet.getMetasenderlist

---

لیست منبع فرستنده چندگانه آماده را برای این کلید API بر می گرداند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleMetasender

---

دسترسی به فرستنده چندگانه داده شده .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.createMetasender

یک منبع فرستنده چندگانه اضافه می کند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
data	String	فرستنده چندگانه

```
"data": {  
  "Email": "test@yoursite.com"  
}
```



## Mailjet.updateMetasender

منابع چند فرستنده را بروز رسانی می کند

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	فرستنده چندگانه

```
"data": {  
  "Email": "test@yoursite.com"  
}
```



## Mailjet.getSenderlist

---

لیست فرستنده منابع آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleSender

---

دسترسی به یک منبع فرستنده داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.createSender

یک منبع فرستنده جدید اضافه می کند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده فرستنده

```
"data": {  
  "Email": "test@yoursite.com"  
}
```





## Mailjet.updateSender

منبع فرستنده را بروزرسانی می کند

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده فرستنده

```
"data": {  
  "Email": "test@yoursite.com"  
}
```



## Mailjet.deleteSender

منبع فرستنده را حذف می کند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getContactlist

---

لیست منابع مخاطبین آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleContact

دسترسی به یک منبع مخاطب داده شده

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.createContact

افزوده یک منبع مخاطب جدید

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
data	String	داده مخاطبین

```
"data": {  
  "Email": "test@yoursite.com"  
}
```



## Mailjet.updateContact

بروزرسانی یک منبع مخاطب

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده مخاطب

```
"data": {  
  "Email": "test@yoursite.com"  
}
```



## Mailjet.getContactDatalist

---

لیست منابع داده های مخاطبین آماده برای این کلید api.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleContactData

دسترسی به یک منبع مخاطب داده شده .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء





## Mailjet.createContactData

افزودن یک منبع داده مخاطب جدید

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده ی مخاطب

```
data: {  
  "ID": "$ID",  
  "Data": {  
    "Key" : "Value"  
  }  
}
```



## Mailjet.updateContactData

بروز کردن منبع داده ی مخاطب

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده ی مخاطب

```
data: {  
  "ID": "$ID",  
  "Data": {  
    "Key" : "Value"  
  }  
}
```



## Mailjet.deleteContactData

حذف منبع داده مخاطب

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getContactHistoryDatalist

---

لیست منبع تاریخچه داده ی مخاطبان برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleContactHistoryData

دسترسی به منبع تاریخچه دیتای داده شده

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.deleteContactHistoryData

حذف منبع تاریخچه داده مخاطب

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getContactMetadatalist

---

لیست منابع داده چندگانه مخاطب آماده برای این کلید API

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleContactMetadata

---

دسترسی به منبع داده چندگانه مخاطب داده شده

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---





## Mailjet.createContactMetadata

افزوده منبع داده چندگانه مخاطب

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
data	String	دیتای حجیم مخاطب

```
"data": {  
  "Datatype": "str",  
  "Name": "asd",  
  "NameSpace": "static"  
}
```



## Mailjet.updateContactMetadata

بروز رسانی منبع داده چندگانه مخاطب

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	دیتای حجیم مخاطب

```
"data": {  
  "Datatype": "str",  
  "Name": "asd",  
  "NameSpace": "static"  
}
```



## Mailjet.deleteContactMetadata

---

حذف منبع داده چندگانه مخاطب

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getCampaingList

لیست کمپین منابع آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet



## Mailjet.getSingleCampaing

---

دسترسی به منبع کمپین داده شده

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getCampaignDraftlist

---

لیست منابع پیش نویس آماده برای این کلید api .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleCampaignDraft

دسترسی به منبع پیش نویس کمپین آماده

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.createCampaignDraft

اضافه کردن منبع جدید پیش نویس کمپین

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
Data	String	داده پیش نویس کمپین

```
"data": {  
  "Locale": "en",  
  "Sender": "Name",  
  "SenderEmail": "email@gmail.com",  
  "Subject": "test"  
}
```





## Mailjet.updateCampaignDraft

بروز رسانی منبع پیش نویس کمپین

Field	Type	Description
Id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده پیش نویس کمپین

```
"data": {  
  "Locale": "en",  
  "Sender": "Name",  
  "SenderEmail": "email@gmail.com",  
  "Subject": "test"  
}
```



## Mailjet.getCampaignDraftDetailContent

---

مضامین متن و html از پیش نویس های کمپین بر می گرداند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.createCampaignDraftDetailContent

بروزرسانی متن و html از کمپین پیش نویس

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	مضامین پیش نویس کمپین



## Mailjet.getCampaignDraftScheduled

---

داده برای زمان بندی پیش نویس کمپین را بر می گرداند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet عمومی برای API key
apiKeyPrivate	credentials	mailjet شخصی برای API key
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.createCampaignDraftScheduled

وقتی پیش نویس کمپین فرستاده شد زمان بندی را انجام می دهد.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	مضامین پیش نویس کمپین



## Mailjet.updateCampaignDraftScheduled

وقتی پیش نویس کمپین قرار است فرستاده شود تاریخ را بروز رسانی می کند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	مضامین پیش نویس کمپین



## Mailjet.deleteCampaignDraftScheduled

ارسالی که قرار است انجام شود را لغو می کند

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.sendCampaignDraft

اقدامی برای فرستادن یک کمپین پیش نویس

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء





## Mailjet.getCampaignDraftStatus

اقدامی برای چک کردن وضعیت پیش نویس کمپین

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getCampaignGraphStatisticslist

لیست گراف آماری برای منابع آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
click	String	اگر مخالف صفر باشد تعداد را براساس تعداد کلیک بر می گرداند
ids	String	تعداد را فقط برای ID های خاص بر می گرداند.
open	String	اگر مخالف صفر باشد تعداد آنهایی که باز است را بر می گرداند.
range	String	۲۴ ساعت یا ۷ روز. دوره زمانی ۱۵ دقیقه برای ۲۴ ساعت و ۳۰ دقیقه برای ۷ روز.
spam	String	وقتی مخالف صفر باشد تعداد اسپم ها را بر می گرداند
unsub	String	وقتی مخالف صفر باشد تعداد درخواست نشده ها را بر می گرداند



## Mailjet.getSingleCampaignGraphStatistics

---

دسترسی به یک منبع گراف آماری کمپین داده شده..

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ع

---



## Mailjet.getCampaignOverviewlist

---

لیست دید کلی منابع کمپین آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getCampaignStatisticslist

---

لیست منابع آماری آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleCampaignStatistics

دسترسی به منبع کمپین آماری داده شده

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getContactFilterList

---

لیست منابع فیلتر مخاطبان آماده برای این کلید. api.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleContactFilter

دسترسی به فیلتر مخاطب داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء





## Mailjet.createContactFilter

افزودن یک منبع فیلتر مخاطب

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	فیلتر داده مخاطب

```
"data":{  
  "Name":"example@gmail.com",  
  "Expression":"test"  
}
```



## Mailjet.updateContactFilter

بروز کردن منبع فیلتر مخاطب

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	فیلتر داده مخاطب

```
"data":{  
  "Name":"example@gmail.com",  
  "Expression":"test"  
}
```



## Mailjet.deleteContactFilter

---

حذف منبع فیلتر مخاطب.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
Id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ء

---



## Mailjet.getNewsLetterlist

---

لیست منبع خبرنامه آماده برای این کلید api

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleNewsLetter

---

دسترسی به منابع خبرنامه داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.createNewsletter

یک منبع خبرنامه جدید اضافه کنید.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
data	String	داده خبرنامه

```
"data": {  
  "Locale": "en",  
  "Sender": "18656",  
  "SenderEmail": "emapple@gmail.com",  
  "Subject": "testMessage",  
  "ContactsID": 17094462  
}
```



## Mailjet.updateNewsLetter

به روزرسانی منبع خبرنامه

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده خبرنامه

```
"data": {  
  "Locale": "en",  
  "Sender": "18656",  
  "SenderEmail": "emaple@gmail.com",  
  "Subject": "testMessage",  
  "ContactsID": 17094462  
}
```



## Mailjet.getNewsLetterDetailContent

---

محتوای متن و محتوای خبرنامه را بازمی گرداند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---





## Mailjet.updateNewsLetterDetailContent

---

محتوای متن و محتوای خبرنامه را به روز رسانی می کند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	محتوای خبرنامه

---



## Mailjet.getNewsLetterScheduled

---

تاریخ ارسال برنامه ریزی شده خبرنامه را برمی گرداند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.createNewsLetterScheduled

وقتی خبرنامه قرار است فرستاده شود زمان بندی را انجام می دهد.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	محتوای خبرنامه



## Mailjet.updateNewsLetterScheduled

زمانبندی خبرنامه ارسال می شود

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
data	JSON	محتوای خبرنامه



## Mailjet.deleteNewsLetterScheduled

---

لغو ارسال در برنامه

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.sendNewsletter

---

یک اقدام برای ارسال پیش نویس کمپین.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ء

---



## Mailjet.getNewsLetterStatus

---

یک اقدام برای بررسی وضعیت پیش نویس کمپین.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getApiKeyTotalList

---

لیست کلی کل منابع کلیدی موجود برای این apikey .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---





## Mailjet.getSingleApiKeyTotal

دسترسی به کل منابع کلیدی API.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getContactStatisticsList

---

لیست کلی تماس آمار موجود برای این.apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleContactStatistics

دسترسی به یک منبع آمار تماس

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getDomainStatisticsList

---

منابع آمار دامنه فهرست موجود برای این.apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای

---



## Mailjet.getSingleDomainStatistics

دسترسی به یک منبع آمار دامنه داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getGeostatisticsList

---

فهرست منابع زمین شناسی موجود برای این محدوده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet عمومی برای API key
apiKeyPrivate	credentials	mailjet شخصی برای API key

---



## Mailjet.getSingleGeostatistics

---

دسترسی به یک منبع داده ژئواستاتینی داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getSingleGraphstatistics

---

دسترسی به یک منبع داده گرافیکی.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ء

---





## Mailjet.getRecipientStatisticsList

---

لیستی از منابع آمار گیرنده موجود برای این apiKey.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleRecipientStatistics

---

دسترسی به یک لیست خاص از منابع آمار گیرنده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getStatisticsList

---

منابع آمار فهرست موجود برای این apikey.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleStatistics

دسترسی به یک لیست آمار فهرست داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getOpenStatisticsList

---

لیست منابع آمار باز موجود برای این.apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleOpenStatistics

---

دسترسی به منبع باز آماری.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getSenderStatisticsList

---

دسترسی به فرستنده یک منبع آماری باز .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleSenderStatistics

---

دسترسی به یک منبع آمار فرستنده داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء





## Mailjet.getTopLinkClickedLink

---

لیست بالا لینک منابع موجود برای این apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleTopLinkClicked

---

دسترسی به بالاترین منبع با کلیک روی لینک داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getUseragentStatisticsList

---

لیست منابع موجود آماري کاربر عامل در دسترس برای این apikey.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleUseragentStatistics

---

دسترسی به یک منبع آمار کاربر عامل.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.parseRouteList

---

لیست گزینه های در دسترس تجزیه منابع مسیر برای این apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleParseRoute

---

دسترسی به منابع مسیر مفسر داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ء

---



## Mailjet.createParseRoute

اضافه کردن منابع مسیر مفسر جدید

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
data	String	داده مسیر مفسر

```
"data": {  
  "APIKeyALT": "ApiKey",  
  "Email": "example@gmail.com",  
  "Url": "https://rapidapi.com/hello/world"  
}
```



## Mailjet.updateParseRoute

به روز رسانی منبع مسیر مفسر.

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده مسیر مفسر

```
"data": {  
  "APIKeyALT": "ApiKey",  
  "Email": "example@gmail.com",  
  "Url": "https://rapidapi.com/hello/world"  
}
```





## Mailjet.deleteParseRoute

---

حذف منبع مسیر مفسر

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ء

---



## Mailjet.getBounceStatisticsList

---

لیست آمار پرش منابع موجود برای این کلید API.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleBounceStatistics

---

دسترسی به یک منبع آمار پرش .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء



## Mailjet.getClickStatisticsList

---

لیست آمار کلیک منابع موجود برای این apikey.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای

---



## Mailjet.getSingleClickStatistics

---

دسترسی به آمار کلیک .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getEventCallbackUrlList

---

منابع لیست تماس برای بازگشت به لیست برای این apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای

---



## Mailjet.getSingleEventCallbackUrl

---

دسترسی به رویداد منبع URL بازگشتی

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء ء

---



## Mailjet.createEventCallbackUrl

یک منبع URL جدید رویداد اضافه می کند.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
data	String	داده ی آدرس رویداد فراخوانی

```
"data": {  
  "APIKeyALT": "ApiKey",  
  "Url": "https://site/test/event"  
}
```





## Mailjet.updateEventCallbackUrl

به روز رسانی رویداد منبع URL بازگشتی .

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده ی آدرس رویداد فراخوانی

```
"data": {  
  "APIKeyALT": "ApiKey",  
  "Url": "https://site/test/event"  
}
```



## Mailjet.deleteEventCallbackUrl

---

حذف منبع url رویداد بازگشتی.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getOpenInformationList

---

لیست منابع اطلاعاتی باز در دسترس برای این apikey .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---



## Mailjet.getSingleOpenInformation

---

دسترسی به یک منبع اطلاعات باز داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.getMyProfileList

---

لیست نمایه های من در دسترس برای این apikey .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای

---



## Mailjet.getSingleMyProfile

---

دسترسی به یک منبع داده شده پروفایل من.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.updateMyProfile

بروزرسانی یک منبع داده شده پروفایل من.

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده ی پروفایل من

```
"data": {  
  "JobTitle": "Team lead"  
}
```



## Mailjet.getUserList

---

فهرست منابع کاربر برای این apikey موجود .

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet

---





## Mailjet.getSingleUser

---

دسترسی به یک منبع کاربر داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء

---



## Mailjet.updateUser

به روز رسانی منبع کاربر

Field	Type	Description
id	String	یک شناسه یکتای عددی فقط برای این شیء
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
data	String	داده کاربر

```
"data": {  
  "Timezone": "4"  
}
```



## Mailjet.getMetadataList

---

لیست منابع ابرداده موجود برای این.apikey

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای

---



## Mailjet.getSingleMetadata

دسترسی به منابع داده ای حجیم داده شده.

Field	Type	Description
apiKeyPublic	credentials	mailjet API key عمومی برای mailjet
apiKeyPrivate	credentials	mailjet API key شخصی برای mailjet
id	String	یک شناسه عددی یا اسم برای این شی