



## Openload Package

---

جهت بار گذاری، اشتراک و ویرایش فایل ها به API اشتراک فایل Openload متصل شوید.  
فراخوانی API را در مرور گر خود تست کرده و نمونه کد را وارد برنامه کاربردی خود نمایید.

دامنه: openload.co

اسناد: نام کاربری، گذر واژه

### چگونگی دریافت Credentials :

---

وارد openloac.co شوید و اگر عضو نیستید ثبت نام کنید.  
می توانید اسناد مربوطه را در پنل کاربری بخش تنظیمات کاربر ببینید.



## Openload.getAccountInfo

---

هر چیز مربوط به اکانت (حجم مصرف شده کلی، جایزه ها)

Field	Type	Description
login	Credentials	نام کاربری API
key	Credentials	کلید / گذرواژه API

---



## Openload.preparingDownload

---

آماده سازی بارگیری

Field	Type	Description
login	Credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
fileId	String	شناسه فایل

---



## Openload.getDownloadLink

---

دریافت لینک بارگیری با استفاده از تیکت آن

Field	Type	Description
fileId	String	شناسه فایل
ticket	String	تیکت بارگذاری که قبلا تولید شده است
captchaResponse	String	نتیجه captcha

---



## Openload.checkFileStatus

بررسی وضعیت یک فایل مثال وجود یا عدم وجود یک فایل

Field	Type	Description
login	Credentials	نام کاربری API
key	Credentials	کلید / گذرواژه API
fileId	String	شناسه فایل



## Openload.uploadFile

---

بار گذاری فایل

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
file	File	فایل بارگذاری شده
folderId	String	شناسه پوشه ای که فایل در آن بارگذاری می شود.

---



## Openload.uploadFileRemotely

بار گذاری فایل از راه دور

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
url	File	آدرس URL
folderId	String	شناسه پوشه ای که بارگذاری در آن انجام می شود.



## Openload.checkRemoteUploadStatus

بررسی وضعیت بار گذاری فایل از راه دور

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
id	String	شناسه بار گذاری از راه دور
limit	String	بیشترین تعداد پاسخ ها (پیش فرض: ۵، مقدار پیشینه: ۱۰۰)





## Openload.showFoldersContent

---

محتوای پوشه های شما را نمایش می دهد

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
folderId	String	شناسه پوشه

---



## Openload.renameFolder

نامی جدید برای یک پوشه تنظیم می کند.

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
folderId	String	شناسه پوشه
name	String	نام پوشه جدید



## Openload.renameFile

---

نامی جدید برای یک فایل تنظیم می کند.

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
fileId	String	شناسه فایل
name	String	نام فایل جدید

---



## Openload.convertFiles

---

فایل بار گذاری شده را به فایل قابل نمایش در مرورگر تبدیل می کند (mp4/h.264)

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
fileId	String	شناسه فایل

---



## Openload.getRunningFileConverts

تبدیل های فایل در حال اجرا را به صورت پوشه به پوشه نشان می دهد.

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
folderId	String	شناسه فایل



## Openload.getVideoThumbnail

تصویر قطعه ای از ویدئو را نمایش می دهد(طرح کوچک)

Field	Type	Description
login	credentials	نام کاربری API
key	credentials	کلید / گذرواژه API
fileId	String	شناسه فایل