



ProductHuntAPI Package

دریافت پست های ProductHunts کاربران و طبقه بندی ها

دامنه: producthunt.com

اسناد: clientId, clientSecret, redirectUri

چگونه مجوزها را به دست آوریم:

وارد وبسایت Producthunt شوید

به داشبورد API بروید.

یک برنامه جدید اضافه کنید

پس از ایجاد یک برنامه جدید، شناسه مشتری، رمز مشتری و URI تغییر مسیر را خواهید دید

برای تولید کد مجوز از getClientAccessToken استفاده کنید.



Custom datatypes:

Datatype	Description	Example
Datepicker	رشته متنی که شامل زمان و تاریخ است	2016-05-28 00:00:00
Map	رشته متنی که شامل طول و عرض جغرافیای است که با کاما از هم جدا شده اند.	50.37, 26.56
List	آرایه ساده	["123", "sample"]
Select	رشته متنی با مقادیر از پیش تعیین شده	Sample
Array	آرایه ای از اشیا	[{"Second name": "123", "Age": "12", "Photo": "sdf", "Draft": "sdfsdf"}, {"name": "adi", "Second name": "bla", "Age": "4", "Photo": "asfserwe", "Draft": "sdfsdf"}]



ProductHuntAPI.getUserAccessToken

این endpoint اجازه می دهد کلمه رمزی از طرف کاربر دریافت کنید.

Field	Type	Description
clientId	Credentials	ضروری: شناسه برنامه شما که از ProductHunt دریافت کرده اید.
clientSecret	Credentials	ضروری: رمز برنامه شما که از ProductHunt دریافت کرده اید.
redirectUri	Credentials	ضروری: URI تغییر مسیر شما
code	String	ضروری: کد اعطای دسترسی که از طریق فراخوان ProductHunt دریافت کرده اید.



ProductHuntAPI.getClientAccessToken.

این endpoint اجازه دریافت یک کلمه رمز را بدون فضای کاربری فراهم می کند. (مثل قبل از ورود کاربر). لطفاً به یاد داشته باشید که این کلمه رمزها شما را به endpoint های عمومی که به فضای کاربری نیازی ندارند محدود می کند

Field	Type	Description
clientId	credentials	. ضروری: شناسه برنامه شما که از ProductHunt دریافت کرده اید.
clientSecret	credentials	ضروری: رمز برنامه شما که از ProductHunt دریافت کرده اید.



ProductHuntAPI.getTechPosts

این endpoint این اجازه را به شما می دهد که پست های مربوط به تکنولوژی امروز را دریافت کنید.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
daysAgo	String	اختیاری: پارامتری برای صفحه بندی
day	DatePicker	اختیاری: پارامتری جایگزین برای درخواست روز های خاص (به شکل: روز:YYYY-MM-DD)



ProductHuntAPI.getPostByCategory

این endpoint اجازه می دهد پست های طبقه خاصی از امروز را که می خواهید دریافت کنید.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
categoryName	String	Required: The name of the category. ضروری: نام طبقه
daysAgo	String	Optional: Parameter for pagination. اختیاری: پارامتری برای صفحه بندی
day	DatePicker	اختیاری: پارامتری جایگزین برای درخواست روز های خاص (به شکل: روز:YYYY-MM-DD)



ProductHuntAPI.getAllPosts

این endpoint اجازه دریافت تمام جدیدترین پست ها را می دهد

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
searchUrl	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: می تواند پست ها را بر اساس url فیلتر کند.
searchCategory	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: می تواند پست ها را بر اساس طبقه شان فیلتر کند. پیش فرض: نامشخص (تمام طبقه ها)
searchTopic	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: می تواند پست ها را بر اساس شناسه موضوع فیلتر کند. پیش فرض: نامشخص (تمام موضوعات)
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)



ProductHuntAPI.getPostsCreatedByUser

این endpoint اجازه دریافت تمام پست های ایجاد شده توسط کاربر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه کاربر معتبر
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که از شناسه داده شده قدیمی تر هستند برمی گرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)



ProductHuntAPI.getPostsMadeByUser

این endpoint اجازه دریافت تمام پست های ساخته شده توسط کاربر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه کاربر معتبر
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)



ProductHuntAPI.getPost

این endpoint اجازه دریافت جزئیات یک پست را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
postId	String	ضروری: شناسه پست معتبر



ProductHuntAPI.getUsers

این endpoint اجازه دریافت تمام کاربران را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.



ProductHuntAPI.getSingleUser

این endpoint اجازه دریافت جزئیات یک کاربر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه یا نام کاربری کاربری که می خواهید دریافت کنید.
exclude	String	اختیاری: گزینه ای برای حذف مقادیر خاصی در درخواست. گزینه ها - "relationships".



ProductHuntAPI.getCollections

این endpoint اجازه دریافت جدیدترین مجموعه ها را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.
sortBy	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقادیر مجاز: featured_at, createdat, updatedat
searchFeatured	String	اختیاری: فقط مجموعه هایی را برمیگرداند که بر روی Product Hunt مشخص شده اند. True یا false پیش فرض false :
searchSlug	String	اختیاری: فیلتر بر اساس URL مجموعه انجام می شود.
searchUsername	String	اختیاری: فیلتر بر اساس نام کاربری خالق مجموعه انجام می شود.



ProductHuntAPI.getUserCollections

این endpoint اجازه دریافت تمام مجموعه هایی که توسط یک کاربر ایجاد شده است را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه کاربر معتبر
page	Number	اختیاری: پارامتری برای صفحه بندی
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.
sortBy	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقادیر مجاز: <i>createdat</i> , <i>updatedat</i> or <i>featured_at</i> .
searchFeatured	String	اختیاری: فقط مجموعه هایی را برمیگرداند که بر روی Product Hunt مشخص شده اند. یا True یا False. پیش فرض false:



ProductHuntAPI.getCollectionsWithPost

این endpoint اجازه دریافت تمام مجموعه های یک شامل یک پست مخصوص است را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
postId	String	ضروری: شناسه کاربر معتبر
page	Number	اختیاری: پارامتری برای صفحه بندی
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.
sortBy	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقادیر مجاز: <i>createdat</i> , <i>updatedat</i> or <i>featured_at</i> .
searchFeatured	String	اختیاری: فقط مجموعه هایی را برمیگرداند که بر روی Product Hunt مشخص شده اند. یا True یا False. پیش فرض false :



ProductHuntAPI.getSingleCollection

این endpoint اجازه دریافت جزئیات یک مجموعه را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
collectionId	String	ضروری: شناسه عددی مجموعه ای که می خواهید دریافت کنید.



ProductHuntAPI.getNotifications

این endpoint اجازه دریافت آخرین اطلاع رسانی های مربوط به پست شما را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
searchType	String	اختیاری: نوع قابل قبول برای شی مورد جست و جو که پیش فرض Post است. از all برای هر نوع اطلاع رسانی استفاده کنید.



ProductHuntAPI.getPostVotes

این endpoint اجازه دریافت تمام رأی ها برای یک پست را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
postId	String	ضروری: شناسه پستی که می خواهید رأی های آن را پیدا کنید.
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.



ProductHuntAPI.getUserVotes

این endpoint اجازه دیدن تمام رأی های یک کاربر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه کاربری که می خواهید رأی های او را بیابید.
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.



ProductHuntAPI.getMySettings

این endpoint اجازه دریافت جزئیات خودتان را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
exclude	String	اختیاری: گزینه ای برای حذف مقادیر خاصی در درخواست. گزینه ها - "relationships".



ProductHuntAPI.getFollowers

این endpoint اجازه دریافت لیستی از دنبال کننده ها را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه کاربری که می خواهید دنبال کنندگان مربوط به او را بگیرید.
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.



ProductHuntAPI.getInteractions

این endpoint اجازه دریافت تعاملات کاربر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
include	Select	اختیاری: تعاملاتی که به حساب می آیند. مقادیر مجاز: followinguserids, votedpostids, votedcommentids, collectedpostids, subscribedcollectionids, subscribedliveeventids, followedtopics_ids.



ProductHuntAPI.getCategories

این endpoint اجازه دریافت طبقه ها را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر



ProductHuntAPI.getLiveEvents

این endpoint اجازه دریافت لیستی از رویدادهای حاضر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
offset	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: تعداد رکوردهایی که نادیده گرفته می شوند را مشخص می کند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
older	DatePicker	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از تاریخ start زمان داده شده هستند (به شکل YYYY-MM-DD) داده شوند.
newer	DatePicker	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که جدید تر از تاریخ start زمان داده شده هستند (به شکل YYYY-MM-DD) داده شوند.
searchDate	DatePicker	اختیاری: رویدادهای ماه خاصی را بر می گرداند (به شکل YYYY-MM) از <code>alse</code> برای رویدادهایی استفاده کنید که تاریخ <code>start_at</code> ندارند.
searchLiveVideo	String	اختیاری: به صورت زنده رویدادهای دوربین را بر می گرداند. <code>True</code> یا <code>false</code> . پیش فرض: <code>false</code>
searchSlug	String	اختیاری: فیلتر بر اساس url مجموعه انجام می شود.



ProductHuntAPI.getSingleLiveEvent

این endpoint اجازه دریافت جزئیات یک رویداد حاضر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
liveEventId	String	ضروری: شناسه عددی رویداد حاضری که می خواهید دریافت کنید.



ProductHuntAPI.generateShareableImage

این endpoint اجازه تولید یک تصویر قابل اشتراک برای توضیح صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
commentId	String	Required: The ID of the comment you want an image for. ضروری: شناسه نظری که برای آن تصویر می خواهید.



ProductHuntAPI.getTopics

این endpoint اجازه دریافت لیستی از موضوع ها را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
older	DatePicker	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند. (به شکل YYYY-MM-DD)
newer	DatePicker	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند. (به شکل YYYY-MM-DD)
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
sortBy	String	مرتب سازی: پارامترهای مجاز برای api اختیاری: پاسخ createdat, id, updatedat. مرتب سازی
order	Select	اختیاری: پاسخ api مرتب سازی: پارامترهای مجاز: desc و asc هستند.
searchTrending	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط موضوع های داغ را فیلتر می کند.
searchFollowerId	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: می توان موضوع ها را بر اساس شناسه دنبال کننده آن فیلتر کرد.
searchSlug	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فیلتر بر اساس بخش خوانا url



ProductHuntAPI.getSingleTopic

این endpoint اجازه دریافت جزئیات یک موضوع را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
topicId	String	ضروری: شناسه عددی موضوعی که می خواهید دریافت کنید.



ProductHuntAPI.subscribeToPushNotifications

این endpoint اجازه ثبت یک کاربر عضو برای دریافت اطلاع رسانی ها روی صفحه دسکتاپ را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
desktopPushToken	String	برای نرم افزار PushService اختیاری: کلمه رمز سازنده اطلاع رسانی دسکتاپ. (یکی از ۳ کلمه رمز را مشخص کنید).
mobilePushToken	String	اختیاری: کلمه رمز سازنده PushService برای نرم افزار اطلاع رسانی موبایل (یکی از ۳ کلمه رمز را مشخص کنید).
browserPushToken	String	اختیاری: کلمه رمز سازنده PushService برای اطلاع رسانی تحت وب (یکی از سه کلمه رمز را مشخص کنید).



ProductHuntAPI.getComments

این endpoint اجازه دریافت مجموعه ای از تمام نظرات اخیر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.
searchUserId	String	اختیاری: شناسه کاربری که می خواهید برای او فیلتر را انجام دهید. اگر این شناسه را وارد کنید کاربر دیگر در یک زیر گروه قرار نمی گیرد.
searchPostId	String	اختیاری: شناسه پستی که می خواهید برای آن فیلتر را اعمال کنید. اگر این شناسه وارد شود پست دیگر در یک زیر گروه قرار نمی گیرد.
searchAmaEventId	String	اختیاری: شناسه پستی که می خواهید فیلتر را برای آن اعمال کنید. اگر این شناسه را وارد کنید ama_event دیگر در یک زیر گروه قرار نمی گیرد.



ProductHuntAPI.getUserComments

این endpoint اجازه دریافت نظرات یک کاربر را صادر می کند (غیر تو در تو)

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
userId	String	ضروری: شناسه کاربری که می خواهید نظرات آن را دریافت کنید.



ProductHuntAPI.getPostThreads

این endpoint اجازه دریافت تمام رشته های مربوط به یک پست را صادر می کند (به صورت تو در تو و مرتب شده)

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
postId	String	ضروری: شناسه پستی که نظری به آن تعلق دارد (از طریق URL وارد شده است).
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.



ProductHuntAPI.getLiveEventThreads

این endpoint اجازه دریافت تمام رشته های یک رویداد حاضر را صادر می کند. (به صورت تو در تو و مرتب شده)

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر .
liveEventId	String	ضروری: شناسه رویداد حاضری که نشر به آن تعلق دارد (از طریق URL وارد شده است).
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.



ProductHuntAPI.getCommentVotes

این endpoint اجازه دیدن تمام رأی های مربوط به یک نظر را صادر می کند.

Field	Type	Description
accessToken	String	ضروری: accessToken معتبر
commentId	String	ضروری: شناسه نظری که می خواهید رأی های آن را ببینید.
older	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از شناسه داده شده را دارند برمیگرداند.
newer	String	اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده شده جدیدتر هستند بر می گرداند.
perPage	Number	اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند (بیشینه: ۵۰)
order	Select	اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می کنید مشخص می کند (عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی دهد). مقادیر مجاز: asc یا desc هستند.