



## SpotifyPublicAPI API Overview

Spotify Public API –

می توانید به میلیون ها آهنگ، پادکست و ویدئوی هنرمندان سراسر جهان دسترسی داشته باشید. اطلاعات مربوط به هنرمندان، آلبوم ها و آهنگ ها را از Spotify دریافت کنید. یک برنامه API روی مرورگر خود امتحان کرده و کد مربوطه را در برنامه خود وارد نمایید. برنامه Spotify Public API تحت شرایط و محدودیت هایی خاصی همچون مورد زیر، به صورت رایگان می باشد:  
3/1/2017: <https://developer.spotify.com/developer-terms-of-use/#section-iv-restrictions>

## SpotifyPublicAPI Package

این بسته انواع بلوک های به دست آمده از طریق اسپاتیفای را نشان میدهد که نیازی به احراز هویت ندارند

دامنه : spotify.com

اعتبار : نشانه دسترسی

### چگونه اعتبار کسب کنیم :

به بخش کنسول اسپاتیفای مراجعه کنید

ورودتان را ثبت نموده و یک نشانه اختیار کنید

در مرحله آخر نشانه دسترسی خود را به کار ببرید



## SpotifyPublicAPI.searchAlbums

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
query	String	کلمات کلیدی پرسشی به همراه فیلدهای اختیاری و اپراتورها
market	String	کد محدوده ISO 3166-1 alpha-2 یا رشته های به دست آمده از نشانه ها
limit	String	حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم= ۱ و ماکزیمم= ۵۰
offset	String	شاخص اولیه نتایج بازگشتی. پیش فرض: ۰ (اولین نتیجه) ماکزیمم افست: ۱۰۰۰۰۰. با استفاده از محدودیت برای دریافت صفحه نتایج بعدی جستجو به کار ببرید

### *Request example*

```
{  
  "query": "...",  
  "market": "...",  
  "limit": "...",  
  "offset": "..."  
}
```

آپی اکو، نخستین API مارکت ایرانی  
apiEco.ir





## SpotifyPublicAPI.searchArtists

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
query	String	کلمات کلیدی پرسشی به همراه فیلدهای اختیاری و اپراتورها
market	String	کد محدوده ISO 3166-1 alpha-2 یا رشته های به دست آمده از نشانه ها
limit	String	حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم=1 و ماکزیمم=50
offset	String	شاخص اولیه نتایج بازگشتی. پیش فرض: 0 (اولین نتیجه) ماکزیمم افست: 100000. با استفاده از محدودیت برای دریافت صفحه نتایج بعدی جستجو به کار ببرید.

### Request example

```
{  
  "query": "...",  
  "market": "...",  
  "limit": "...",  
  "offset": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.searchPlaylists

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
query	String	کلمات کلیدی پرسشی به همراه فیلدهای اختیاری و اپراتورها
market	String	کد محدوده ISO 3166-1 alpha-2 یا رشته های به دست آمده از نشانه ها
limit	String	. حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم= ۱ و ماکزیمم= ۵۰
offset	String	شاخص اولیه نتایج بازگشتی. پیش فرض: ۰ (اولین نتیجه) ماکزیمم افست: ۱۰۰۰۰۰. با استفاده از محدودیت برای دریافت صفحه نتایج بعدی جستجو به کار ببرید.

### Request example

```
{  
  "query": "...",  
  "market": "...",  
  "limit": "...",  
  "offset": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.searchTracks

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
query	String	کلمات کلیدی پرسشی به همراه فیلدهای اختیاری و اپراتورها
market	String	کد محدوده ISO 3166-1 alpha-2 یا رشته های به دست آمده از نشانه ها
limit	String	حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم=1 و ماکزیمم=50
offset	String	شاخص اولیه نتایج بازگشتی. پیش فرض: 0 (اولین نتیجه) ماکزیمم افست: 100000. با استفاده از محدودیت برای دریافت صفحه نتایج بعدی جستجو به کار ببرید.

### Request example

```
{  
  "query": "...",  
  "market": "...",  
  "limit": "...",  
  "offset": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.getAlbum

---

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
id	String	شناسه اسپاتیفای برای آلبوم ها

### *Request example*

```
{  
  "id": "..."  
}
```

---



## SpotifyPublicAPI.getAlbumTracks

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
id	String	شناسه اسپاتیفای برای مسیر آهنگ ها

### *Request example*

```
{  
  "id": "..."  
}
```





## SpotifyPublicAPI.getArtist

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای
id	String	شناسه اسپاتیفای برای خواننده موسیقی

### Request example

```
{  
  "id": "..."  
}
```

## SpotifyPublicAPI.getArtistAlbums

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای.
id	String	شناسه اسپاتیفای برای خواننده موسیقی
album_type	List	فهرستی از کلمات کلیدی که برای فیلتر کردن پاسخ ها استفاده می شوند. اگر این فیلترها اعمال نشوند، همه آلبوم ها بازگردانده خواهند شد.
market	String	کد محدوده ISO 3166-1 alpha-2 این پارامتر را برای محدود کردن پاسخ به یک منطقه جغرافیایی خاص بکار ببرید.



Field	Type	Description
limit	String	حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم= ۱ و ماکزیمم= ۵۰
offset	String	اولین آلبوم بازگشتی را نمایش دهید. پیش فرض: (اولین آلبوم). از این محدودیت برای به دست آوردن مجموعه آلبوم های بعدی استفاده کنید. .

### *Request example*

```
{  
  "id": "...",  
  "album_type": "...",  
  "market": "...",  
  "limit": "...",  
  "offset": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.getArtistTopTracks

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای.
id	String	شناسه اسپاتیفای برای خواننده
country	String	کد محدوده ISO 3166-1 alpha-2 یا رشته های به دست آمده از نشانه ها

### *Request example*

```
{  
  "id": "...",  
  "country": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.getArtistRelatedArtists

---

Field	Type	Description
accessToken	credentials	شناسه اسپاتیفای برای خواننده
id	String	شناسه اسپاتیفای برای خواننده

### *Request example*

```
{  
  "id": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.getTrack

---

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای.
id	String	شناسه اسپاتیفای برای مسیر آهنگ ها

### *Request example*

```
{  
  "id": "..."  
}
```



## SpotifyPublicAPI.getUserProfile

---

Field	Type	Description
accessToken	credentials	نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای.
id	String	شناسه اسپاتیفای برای پروفایل کاربری

### *Request example*

```
{  
  "id": "..."  
}
```